


この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、お読みになった後は、大切に保管してください。

特長

・本アンテナは携帯端末に接続することにより、外部アンテナとして機能するものです。主に制御BOXや自動車などの外部に設置することを想定し設計されています。平成21年度新保安基準に適合した、800MHz/1.7GHz/2GHz帯共用ルーフトップアンテナです。

構成品（各部の名称）



安全上のご注意 (必ずお守りください)

■ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。

■ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人の危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。

注意：

この表示は、「取り扱いを誤った場合、『傷害を負う可能性が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される』」内容です。

コネクターを濡らさないでください。

本アンテナは防水構造ですが、アンテナが濡れた場合、その影響で特性が変化します。乾くと元の状態に戻ります。コネクターを濡らさないでください。ペットの尿やその他液体が入ると、同軸ケーブルに浸透し故障の原因となります。使用場所、取扱いにご注意ください。

乳幼児の手の届かない所に保管または設置してください。
けがなどの原因となります。

ペットなどのいたずらによる破損に注意してください。

ペットなどがいる場所では、アンテナ、ケーブル及びコネクターに噛みついたり、
破損しないよう保管または設置してください。

雷が鳴りだしたらアンテナを収納し、すぐに電源を切って安全な場所に移動してください。

落雷、感電の原因となります。

人の多い場所では使用しないでください。

アンテナの突起物が他人に当たり、けがの原因となります。

ケーブルを極端に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものをのせたりしないでください。

ケーブルが断線し、故障の原因となります。

外観の変形、故障、破損の可能性がある場合は、直ちに使用を止めてください。

そのまま使用を続けると、アンテナ及びフォーマ本体の故障の原因となります。

分解、改造をしないでください。

けがや事故または故障の原因となります。

不安定な場所へ設置しないでください。また、ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。

落下して、けがや故障の原因となります。

本製品を水没するような環境へ設置しないでください。

本製品は、JSIによる「IPX6」に適合しております。IPX6は「強力なジェット噴流水によっても有害な影響を受けない」もので、水中における使用を想定していません。

取り付けたアンテナを外す場合は、ケーブルを引っ張ったり、無理に外さないでください。

設置場所を破損したり、落下しけがや事故または故障の原因となります。

警告：

この表示は、「取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。

自動車への設置は安全第一を考慮してください。

本アンテナはルーフトップ型です。平成21年度新保安基準に適合しています。主に自動車などの外部に設置することを想定しています。通法の改正により、2004年11月1日から運転者の運転中の携帯電話の使用は、罰則の対象となります。

航空機内や病院など、使用を禁止された区域では使用しないでください。

電子機器や医用電気機器に影響を及ぼす場合があります。

医療機関内での使用については各医療機関の指示に従ってください。

高精度な制御や微弱な信号を扱う電子機器の近くに、携帯電話に接続された状態のアンテナを設置したり、または近づけないでください。電子機器が誤動作するなどの影響を与える場合があります。

※ご注意いただきたい電子機器の例


補聴器、植込み型心臓ベースメーカーおよび植込み型除細動器、その他医用電気機器、火災報知器、自動ドア、その他の自動制御機器などをご使用される方は、当該の各医用電気機器メーカーもしくは販売業者に電波による影響についてご確認ください。

火のそばやストーブのそばなど、高温の場所での使用、放置はしないでください。

発熱、発火などの事故または故障の原因となります。

- このアンテナを付けたまま立体駐車場、洗車機などに車を入れる際は、アンテナを天井に当たり、洗車ブラシにアンテナ及びケーブルを巻込ませたりするなどして、損傷させないで下さい。
- ご使用の際は、必ずコネクターを外部アンテナ端子に接続してください。
- 極端な高温、低温は避けてください。周囲の温度は、-20°C~80°C、湿度は45%~85%の範囲でご使用ください。
- アンテナ本体を落させたり、強い衝撃を与えないで下さい。
- このアンテナはネジでアンテナ本体を固定します。しっかりと固定できる様、平滑な面に取付けてください。

- 金属板や網入りガラス（金属製）に取り付けてのご使用、及び金属製の物体に平行に取り付け又はそれらに囲まれた状態での使用は電波の状態が悪くなる恐れがありますので、避けてください。
- ベンジン、シンナー、アルコールなどでふかないでください（アンテナ等の変色や、変形の原因となります）。汚れ等をふき取る場合は、柔らかい布で乾拭きしてください。
- ケーブルの最小曲げ半径は約15mmです。この大きさ以下で曲げるとケーブルへの負担が増して断線しやすくなります。また、この範囲内であっても繰返し屈曲させますとケーブルが断線します。



最小曲げ半径は
約15mm

1. アンテナの取り付け方法

- 凸凹がない水平面に設置してください。取り付ける面を雑巾などで良く拭き、汚れを落とします。その後充分に乾かします。
 - アンテナを金属性の車体あるいは匡体に取付けて下さい。取付けられる側が樹脂性の場合は、60x120(mm)以上の広さの金属板をアンテナの地板として追加して下さい。
 - アンテナブラケットにはφ4の穴があります。市販のネジで固定して下さい。

2. アンテナの取付け向き

- アンテナは垂直に取り付けてください。進行方向に対してケーブルは後ろになるよう取付けて下さい。
 - ケーブルの長さは、約0.2mです。
 - 車体や積載物で電波が妨げられないような場所を選んで下さい
 - 走行中または運用中にケーブルが動かないように、要所を市販のケーブルクランプなどで固定して下さい。

3. ケーブルの引き込み

- ケーブルは、ドアやハッチなどの車体の隙間を利用して室内に引込んで下さい。
- ケーブルに弛みが生じないよう配線して下さい。
- 配線ルートが決まったらドアやハッチを開閉してケーブルが損傷しないことをあらかじめ確認して下さい。
- ケーブルの室内引き込み口に、防水処理を充分行なって下さい。

4. コネクターの接続

- アンテナのSMAコネクタを、機器などに接続する際は、トルクレンチなど、SMA専用工具を使用して接続して下さい。
 - SMAコネクタの締付けトルク：59~98N (6~10kgf・cm)。

6. 不具合の主な原因

- 同軸ケーブルは屈曲を非常に嫌います。屈曲を繰返さないで下さい。

